

# Collano HP 2000

## Pastöses Trennmittel

### Kenndaten

---

**Basis**

Wachse in Mineralöl, silikonfrei

**Form**

Pastös

**Haltbarkeit**

18 Monate in ungeöffneten Originalgebinden bei 15–25 °C

### Einsatzgebiet und Werkstoffe

---

Verhindert Haftung auf Pressen, Auftragsanlagen und Werkzeugen. Weitere Infos zur Reinigung und Haftung siehe Flyer "Vorbehandlung und Reinigung PUR-Klebstoffe".

### Verarbeitung

---

Maschinenteile oder Armaturen, die mit Klebung in Berührung kommen, regelmässig mit Collano HP 2000 bestreichen. Durch Verschliessen von Auftragsdüsen mit Collano HP 2000 kann kurzzeitige Aushärtung verhindert werden. Mehrmaliger Auftrag verbessert Wirkung. Nicht mit Klebstoff mischen.

### Arbeitssicherheit

---

Beim Umgang mit Produkt empfehlen wir Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen. Beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

### Gebindeeinheiten

---

Blechdosen 1 kg

**Garantie**

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.

**Collano AG**

CH-6203 Sempach Station · T +41 41 469 92 75  
[verkauf@collano.com](mailto:verkauf@collano.com) · [www.collano.com](http://www.collano.com)