

Collano HP 2200

Trennmittel für Furnierklebstoffe

Kenndaten

Basis

Öl-Wachs-Emulsion

Farbe

Weiss

Dichte

0,95 g/cm³

pH-Wert

7

Form

Flüssig

Haltbarkeit

18 Monate in ungeöffneten Original-
gebinden bei 15–25 °C (frostempfindlich)

Einsatzgebiet und Werkstoffe

Verhindert Haftung von Klebstoff auf Furnierpressen, Pressvorrichtungen, Formpressen, Pressbänder, Anpressrollen und Presszulagen. Furnierte Flächen kleben nicht an Pressblechen an. Klebstoffreste können leicht entfernt werden. Auf Furnierflächen bleiben keine Flecken zurück.

Verarbeitung

Collano HP 2200 mit sauberem Lappen oder Pinsel gleichmässig und sparsam auf Flächen auftragen und einwirken lassen. Bei Flächentemperaturen ab 60 °C ist Wirksamkeit (Verfilmung) gut, bei 90–120 °C optimal.

Reinigung

Collano HP 2200 mit Seifenwasser oder Lösungsmittel entfernen.

Arbeitssicherheit

Beim Umgang mit Produkt empfehlen wir Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen. Beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Gebindeeinheiten

Kunststoffeimer 5 kg

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.

Collano AG

CH-6203 Sempach Station · T +41 41 469 92 75
verkauf@collano.com · www.collano.com