

Collano HP 4000

Sperrmittel, verhindert Aushärtung

Kenndaten

Basis

Weichmacher (ASE)

Farbe

Leicht gelblich, klar

Dichte

1,05 g/cm³

Form

Flüssig

Haltbarkeit

24 Monate in ungeöffneten Original-
gebinden bei 15–25 °C

Einsatzgebiet und Werkstoffe

Eingetaucht in Collano HP 4000 wird Reaktion gestoppt. Eignet sich zum Spülen von Auftragssystemen bei Inbetriebnahme oder Revision. Kann auch für Schnellreinigung von nicht ausgehärtetem 1K PUR-Klebstoff eingesetzt werden.

Verarbeitung

Um Reaktion zu stoppen müssen Teile in Collano HP 4000 getaucht sein. Bei Auftragsanlagen Leitungen mit Sperrmittel befüllen und dicht abschliessen.

Zusatzangaben

Eignet sich nicht zum Verdünnen von PUR-Klebstoffen oder zum Reinigen von zu klebenden Flächen.

Arbeitssicherheit

Beim Umgang mit Produkt empfehlen wir Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen. Beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Gebindeeinheiten

Kunststoffflaschen 1 lt

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.

Collano AG

CH-6203 Sempach Station · T +41 41 469 92 75
verkauf@collano.com · www.collano.com