Der High Tack Montageklebstoff

Collano BM 866

Der High Tack Montageklebstoff

Collano BM 866

Der hochstandfeste High Tack Montageklebstoff Collano BM 866 überzeugt mit einer sehr hohen Anfangshaftung von 200 kg/m² und ist für Montagearbeiten in Industrie und Gewerbe im Innen- und Aussenbereich einsetzbar.

Basis
Silan terminierte Polymere

Anwendung
- Wand- und Deckenarbeiten
- Einfache und schnelle Klebung von Leichtbauplatten und Isolationsmaterialien
- Montieren von Fensterbänken, Sockelleisten, Spiegel und lackierten Gläsern, Abschlussprofilen aus Holz und Aluminium sowie Kunststoffprofilen
- Karosserie- und Metallverbindungen
- Gute Haftung auf Stahl, Edelstahl, eloxiertem Aluminium und lackierten Flächen
- Betonoberflächen und Mauerwerk

Verarbeitung
- Auftrag mit Hand-, Akku- oder Druckluftpresse
- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Feuchtigkeitshärtend
- Hautbildungszeit < 15 Minuten
- Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung -40 °C bis +100 °C

Eigenschaften
- Sehr hohe Anfangshaftung, ca. 200 kg/m²
- Hochstandfest

Ökolabel
Erfüllt Minergie Eco 1

Collano BM 866 überzeugt mit einer sehr hohen Anfangshaftung.

Liefereinheiten
Kartuschen zu 290 ml inkl. V-Düse im Karton zu 12 Stück
Alu-Schlauchbeutel zu 600 ml inkl. V-Düse im Karton zu 12 Stück

Die aktuellen Produktinformationen sind verfügbar unter:

collano.com/de/downloads

Kontakt
Telefon +41 41 469 92 75

Erleben Sie Collano BM 866 im Einsatz, Video unter:

collano.com/de/videos