Collano Montageklebstoffe

Für jede Anwendung das richtige Produkt

Collano Montageklebstoffe

Für jede Anwendung das richtige Produkt

Collano A 1970

Für höchste Ansprüche, dichtet hervorragend

MS-Polymer
Hochdehnbarer, universeller Kleb- und Fugendichtstoff, standfest

Farbe
Weiss, schwarz, grau

Anwendung
- Fugenklebungen im Metall-, Kunststoff-, Holz- und Baubereich
- Karosserie-, Fahrzeug- und Schiffsbau
- Klimaanlagen, Lüftungsbau, Spenglereianwendungen und Fassadenelemente
- Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Spiegel und Verglasungen

Verarbeitungsdaten
- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 8 Minuten
- Durchhärtezeit 2–3 mm pro 24 Stunden
- Haltbarkeit 24 Monate bei 15–25 °C

Ökolabel
eco Basis

Collano BM 866

Sehr hohe Anfangshaftung von 200 kg/m²

MS-Polymer
High Tack Montageklebstoff, hochstandfest

Farbe
Weiss

Anwendung
- Wand- und Deckenarbeiten, Leichtbauplatten und Isolationsmaterialien
- Montieren von Fensterbänken, Sockelleisten, Spiegel, Abschlussprofilen aus Holz und Aluminium sowie Kunststoffprofilen
- Gute Haftung auf Stahl, Edelstahl, eloxiertem Aluminium und lackierten Flächen
- Betonoberflächen und Mauerwerk

Verarbeitungsdaten
- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 15 Minuten
- Durchhärtezeit 2–3 mm pro 24 Stunden
- Haltbarkeit 18 Monate bei 15–25 °C

Ökolabel
eco 1

Video

Collano BM 810

Schnelle Festigkeitsentwicklung, dichtet gut

MS-Polymer
Vielseitiger Kleb- und Fugendichtstoff, standfest

Farbe
Weiss

Anwendung
- Montieren von Isolationsmaterial am Bau, Fensterbänken, Paneelen, Abschlussprofilen aus Holz und Aluminium und Hohlflachschienen
- Karosseriebau und Metallverbindungen sowie GFK
- Anschlussfugen im Bau, z.B. für Küchen und Badezimmer

Verarbeitungsdaten
- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 10 Minuten
- Durchhärtezeit 1–2 mm pro 24 Stunden
- Haltbarkeit 18 Monate bei 15–25 °C

Ökolabel
eco 1

Collano Montageklebstoffe

Für jede Anwendung das richtige Produkt

Collano BM 107

Hohe Endfestigkeit, wasserfeste Klebungen

Polyurethan
Montageklebstoff mit sehr kurzen Presszeiten

Farbe
Weiss

Anwendung
- Wasser- und wetterfeste Klebungen von Holzwerkstoffen
- Stein, Keramik, Isolationsmaterialien und Beton
- Kleben von nicht brennbaren Bauplatten
- Speziell geeignet für Montagearbeiten

Verarbeitungsdaten
- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Materialfeuchtigkeit 8–18%
- Maximale offene Zeit < 5 Minuten
- Mindestpresszeit > 15 Minuten
- Ein Werkstoff muss Feuchtigkeit abgeben
- Klebfestigkeit C4 nach EN 12765
- Haltbarkeit 12 Monate bei 15–25 °C

Ökolabel

eco Basis

Collano BM 303

Effizienter Montageklebstoff für den Innenbereich

PVAc-Dispersion
Pastöser PVAc-Montageklebstoff

Farbe
Weiss

Anwendung
- Kleben von Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten
- Stein, Keramik, Isolationsmaterialien, zementgebundene Spanplatten und Beton
- Speziell geeignet für Montagearbeiten in Innenräumen

Verarbeitungsdaten
- Verarbeitungstemperatur > 10 °C
- Materialfeuchtigkeit 8–12%
- Maximale offene Zeit < 17 Minuten
- Mindestpresszeit > 30 Minuten
- Ein Werkstoff muss saugfähig sein
- Klebfestigkeit D2 nach EN 204
- Haltbarkeit 12 Monate bei 15–25 °C

Ökolabel

eco Basis

Collano RS 8021

Hohe Kohäsion bei dünner Fuge, spachtelbar

MS-Polymer
Klebstoff für Montage und Flächenklebungen, standfest

Farbe
Grau

Anwendung
- Speziell geeignet für Flächenauftrag
- Holz und Holzwerkstoffe mit Keramik, Gips, Glas, Spiegel, Holz, Aluminium, Stein, CNS, Blei, PC, GFK und HPL

Verarbeitungsdaten
- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 20 Minuten
- Mindestpresszeit > 120 Minuten
- Durchhärtezeit 3 mm pro 24 Stunden
- Haltbarkeit 18 Monate bei 15–25 °C

Laufmeter Montageklebstoffe

pro Kartusche und Alu-Schlauchbeutel

Raupendurchmesser mm	Kartuschen 290 ml und 310 ml	Alu-Schlauchbeutel 600 ml
	Montageklebstoffe – Collano A 1970 (290 ml) – Collano BM 810 (290 ml) – Collano BM 866 (290 ml) – Collano BM 107 (310 ml) – Collano BM 303 (310 ml)	**Montageklebstoffe** – Collano BM 866 – Collano RS 8021
Raupendurchmesser	**Laufmeter** **290 ml/310 ml**	**Laufmeter** **600 ml**
3 mm	40 m	80 m
4 mm	20 m	40 m
5 mm	15 m	30 m
6 mm	10 m	20 m
8 mm	5 m	10 m
10 mm	3 m	6 m
V-Düse (Collano BM 866)	6 m	12 m

Die aktuellen Produktinformationen sind verfügbar unter:

collano.com/de/downloads