

# Collano HP 2000

## Antiadhésif pâteux

### Caractéristiques

---

**Base**

Cire dans une huile minérale, sans silicone

**Forme**

Pâteux

**Stockage**

18 mois dans les emballages d'origine non ouverts à 15-25 °C

### Champs d'application et matériaux

---

Empêche l'adhérence sur des presses, applicateurs et outils. Pour de plus amples informations concernant le nettoyage et l'adhérence, consultez la notice "Préparation et nettoyage colles PUR".

**Mise en œuvre**

Appliquer régulièrement de Collano HP 2000 sur les pièces de machine ou les robinetteries qui entrent en contact avec le collage. La fermeture de buses d'application avec Collano HP 2000 peut éviter un durcissement rapide. Application répétée améliore son effet. Ne doit pas être mélangée à la colle.

**Mesure de protection**

Nous vous recommandons de porter des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous manipulez le produit. Veuillez respecter les consignes figurant dans la fiche de données de sécurité.

**Unité d'emballage**

Boîtes en fer-blanc de 1 kg

**Garantie**

Nous garantissons la qualité irréprochable et constante de ce produit fabriqué conformément aux normes de qualité ISO. Nos recommandations d'application et les conditions indiquées émanent d'une longue expérience et sont confirmées par la pratique. Les matériaux auxquels ce produit sera associé, de même que les conditions dans lesquelles il sera utilisé peuvent toutefois influencer sensiblement sur ses propriétés. D'où la nécessité, pour ses utilisateurs, d'effectuer des essais préalables. Nous vous recommandons de consulter préalablement notre service technique pour toute application ou condition de mise en œuvre s'écartant de nos recommandations. Les conditions générales de vente et de livraison de Collano sont appliquées.

**Collano AG**

CH-6203 Sempach Station · T +41 41 469 92 75  
[verkauf@collano.com](mailto:verkauf@collano.com) · [www.collano.com](http://www.collano.com)