



La colle de montage High Tack

Collano BM 866

La colle de montage High Tack

Collano BM 866

La colle de montage Collano BM 866 High Tack vous convaincra rapidement avec son adhérence initiale très élevée d'env. 200 kg/m² et sa haute stabilité immédiate. Elle peut être utilisée pour des travaux de montage dans le domaine professionnel et l'industrie en utilisation intérieure et extérieure.

Base

Polymères modifiés silane

Utilisation

- Montage de revêtements de parois et plafonds
- Collage simple et facile de panneaux légers et de matériaux d'isolation
- Montage de tablettes de fenêtres et seuils de portes, de miroirs et de verre laqué, des profils de finition en bois et en aluminium ainsi que des profilés de plastique
- Des liaisons dans le domaine de la carrosserie et des métaux
- Adhère parfaitement sur l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium éloxé et des surfaces laquées
- Sur béton et maçonnerie

Mise en œuvre

- Application avec applicateur manuel, accu ou à air comprimé
- Température d'application 5-35 °C
- Durcissement à l'humidité
- Temps de peau < 15 minutes
- Résistance à la température après durcissement -40 °C à +100 °C

Propriétés

- Adhérence initiale très élevée, env. 200 kg/m²
- Haute stabilité immédiate

Écolabel

EC1^{PLUS}, classe premium – très faible taux d'émission eco2, bien approprié pour Minergie-ECO



Collano BM 866 vous convaincra rapidement avec son adhérence initiale très élevée.

Emballage

Cartouches de 290 ml incl. V-buse, carton de 12 pièces
Boudins en aluminium de 600 ml incl. V-buse, carton de 12 pièces

Les informations actuelles sur les produits sont disponibles sur :

collano.com/fr/colle/gamme-de-colles ↗



Contact

Téléphone +41 79 415 50 70