



Einfach kleben tropffrei

Collano RP 2810 | RP 2830 | RP 2860

Einfach kleben tropffrei

Collano RP 2810 | RP 2830 | RP 2860

Die 1K PUR Klebstoffe der Collano RP 28er Serie wurden speziell für die manuelle Anwendung entwickelt. Unter Druck ist der Klebstoff flüssig und lässt sich einfach, schnell und sauber mit der Schlauchbeutel-Pistole auftragen. Ohne Druck ist der Klebstoff standfest und die Klebstoffraupen bleiben auch bei vertikalem Auftrag stehen.

Basis

Polyurethan

Anwendung

- Holz- und Elementbau
- Schreinerei und Bootsbau
- Küchenbau, Türen- und Fensterindustrie

Tropffrei – einfach, schnell und sauber kleben

- Geringer Widerstand beim Auspressen vom Klebstoff: dadurch einfachen und schnellen Raupenauftrag
- Klebstoffraupe bleibt auch bei vertikalem oder «Kopf über» Auftrag ohne Abtropfen stehen
- Sauberer Arbeitsplatz dank tropffreiem Klebstoffauftrag

Eigenschaften

Die Collano RP 28er Serie wurde an der Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart geprüft und erfüllt folgende Normen:

EN 302-1: Bestimmung Längszugscherfestigkeit

(Klebefugendicke 0,1 mm, 0,5 mm und 1,0 mm; Lagerungsfolgen A1-A7 und Lagerung bei -40 °C)

EN 302-2: Bestimmung Delaminierungsbeständigkeit

(maximale Delamination < 5%)



Ökolabel

Erfüllt Minergie EcoBasis



Die Farbcodierung auf den Alu-Schlauchbeuteln der Collano RP 28er Serie verhindert Verwechslungen.

Produkt	Max. offene Zeit	Mindestpresszeit
Collano RP 2810	10 Minuten	25 Minuten
Collano RP 2830	30 Minuten	75 Minuten
Collano RP 2860	60 Minuten	150 Minuten

Verarbeitung

- Mit Schlauchbeutel-Pistole aus Aluschlauchbeutel pressen und dosieren
- Für präzisen und gleichmässigen Klebstoffauftrag Auftragsdüse PUR Applico Vario verwenden

Liefereinheiten

Collano RP 2810 | RP 2830 | RP 2860

Alu-Schlauchbeutel zu 600 ml im Karton zu 20 Stück inkl.

1 Auftragsdüse PUR Applico Vario

2 Adapter PUR Applico Vario

2 Kippspitzen

Die aktuellen Produktinformationen sind verfügbar unter:

collano.com/de/downloads

Kontakt

Telefon +41 41 469 92 75